



Leistungserklärung

Naturasil

Leistungserklärungs-Nr.

LE/DoP-Nr. Naturasil 01-2014

1. Produkttyp: Silikon-Dichtmasse neutralvernetzend
2. Art des Produkts: 1-Komponenten Silikon Dichtstoff
3. Verwendungszweck: **Fugendichtstoff für Fassadenelemente in der Innen- und Außenanwendung: Typ F –INT / EXT 25LM CC**
Fugendichtstoff für Verglasungen: G 25LM CC
Fugendichtstoff für Sanitärverfugungen: XS1
Fugendichtstoff für Bodenfügen: INT/EXT 25LM CC
4. Hersteller: Wilhelm Goldschmidt GmbH & Co. KG
Bussardstraße 1
44357 Dortmund
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN15651-1-2012-12, EN15651-2-2012-12, EN15651-3-2012-12, EN15651-4-2012-12
8. Notifizierte Stelle: 1FT Rosenheim 0757
9. Wesentliche Merkmale: Prüfberichte sind in Arbeit

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	EN -15651-1-2012-12 Konditionierung: A Beton M1 ohne Primer EN -15651-2-2012-12 Konditionierung: A Glas ohne Primer Aluminium ohne Primer EN -15651-4-2012-12 Konditionierung: A Aluminium ohne Primer
Gefährliche Substanzen:	Bewertet	
Wasser und Luftdichtheit		
Rückstellvermögen:	> 70%	
Standvermögen:	< 3mm	
Zugverhalten-Dehnspannungswert:	< 0,4 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung:	NF	
Haft- und Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen:	NF	
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Volumenverlust (%):	< 10%	
Haft- und Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser, künstliches Licht:	NF	
Mikroorganismen, Wachstumsintensität:	0	
Reißfestigkeit	NF	
Dauerhaftigkeit:	NF	
Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung bei -30°C:		
Zugeigenschaften:	< 0,9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung:	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum.
Die Versandhinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.