

**Beispiel**

## Gebrauchter Kantenpolierautomat

### LCH 711 M-SU Horizontal arbeitend

**7 pneumatisch arbeitende Supporte für den Stirnflächenschliff** Der erste Support verfügt über einen manuell verstellbaren Anschlag für die Verwendung metallgebundene Schleifmittel. Drehzahl: 1400 Upm ( Support 1-5), 900 Upm ( Support6-7), Ø der Werkzeuge von 120 – 150 mm, M 24 Anschlussgewinde, 0,8 kW pro Support

**1 pneumatisch arbeitende Oberfase (Bandseite):** Schleifsupport. Der erste Support verfügt über einen manuell verstellbaren Anschlag für die Verwendung metallgebundene Schleifmittel. Drehzahl: 1400 Upm, Ø der Werkzeuge von 120 – 130 mm, M 24 Anschlussgewinde 1,1 kW pro Support.

**1 pneumatisch arbeitende Unterfase (gegenüberliegende Seite des Bandes):** 1 Schleifsupport Der erste Support verfügt über einen manuell verstellbaren Feststellpunkt für die Verwendung metallgebundene Schleifmittel. Drehzahl: 1400 Upm, Ø der Werkzeuge von 120 – 130 mm, M 24 Anschlussgewinde, 1,1 kW pro Support.

**ausgangsseitiger, multifunktionaler Support**, schwenkbar von 0° - 90 ° geeignet zum Profilieren, Nutfräsen und Gehrungsschneiden. Manuell vertikal und horizontal verstellbar. Drehzahl:2800 upm; Ø Werkzeug 250 mm; Motor 5,25 kW

#### Wasserventil

**Das Chassis** besteht aus Stahl, gesandstrahlt und mehrfach lackiert

**Abdeckhaube** aus Edelstahl V2A

**Wasser** wird in der Bodenwanne gesammelt und zentral abgeführt.

**Laufrichtung** von rechts nach links

**Farbe:** Eisblau 5211

**Elektrischer Anschlusswert:** ca. 32 kW ;400 V, 50 Hz

**Maße** (L x T x H): ca.3350x 1700 x 1725 mm



**Sprechen Sie uns an !**

44357 Dortmund, Bussardstraße 1  
Telefon 02 31 / 93 30 32-0  
Telefax 0231 / 93 30 32-10  
info@goldschmidt.de



**www.goldschmidt.de**